

Водомерна шахта ЕВСО



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Телескопична конструкция, позволяваща монтаж на дълбочини от 550 до 900мм.

Завършваща част - Пластмасов композитен капак с вградена метална декоративна плоча и специално проектирана повърхност, предотвратяваща подхлъзване. Плаваща конструкция, позволяваща регулиране на наклона с 8 градуса. Финна корекция на височината с 60мм. Доставка се със заключващ се капак, предотвратяващ нежелан достъп. Материалът издържа натоварване от 5 тона



Удължаваща тръба - Направена от PVC, оцветена в бял цвят, с вътрешен диаметър 172мм., позволяващ лесен достъп до водомера и крана. Белият цвят помага за по-добрата видимост на водомера.



Топлоизолация - Wavin HerBOX е окомплектована с топлоизолация от пенополистирол, защитаващ я до температура от -15 градуса температура в земята.

Хидроизолация - Шахтата е хидроизолирана, което я прави приложима в зони с високи подпочвени води.

Присъединяване - Wavin HerBOX е окомплектована с механични връзки (Push Fit фитинги), позволяващи присъединяване на ПЕВП или други типове тръби с диаметри 25 мм и 32 мм.

Монтаж на водомера - Wavin HerBOX е окомплектована с колекторна стойка, проектирана за минимални загуби на налягане. Тествана при работно налягане 16 Bar. Стандартната стойка за 1 1/2 цола BSP коаксиален водомер. Стойката е с вграден обратен клапан. Улеснено пломбиране на водомера. Улеснено отчитане показанията на водомера.

Сертификат - Санитарно разрешително, издадено от МЗ на елементите, съставлящи шахтата при контакт с питейна вода